

# produktinformasjon

## tesa® 50600 Standard

### Grønn maskeringstape av polyester med silikonkleber

tesa® 50600 er en grønn maskeringstape for høye temperaturer av polyester med silikonklebestoff. Egenskaper og fordeler inkluderer:

- Enkel å bruke
- Høy temperaturrestans – opptil 220 °C (30 min.)
- Fjernes samlet uten å etterlate rester

## Hovedanvendelse

Maskering av områder som ikke skal males under legging av pulverbelegg.

## Tekniske data

▪ Bæremateriale	PET	▪ Bruddforlengelse	110 %
▪ Total tykkelse	80 µm	▪ Bruddstyrke	75 N/cm
▪ Klebetype	Silikon	▪ Temperaturbestandighet	220 °C
▪ Klebeevne på Stål	4 N/cm		

## Egenskaper

- |                           |      |                   |      |
|---------------------------|------|-------------------|------|
| ▪ Kan rives over for hånd | ●    | ▪ Skarp fargekart | ●●●● |
| ▪ Lett å fjerne           | Ja   | ▪ Fleksibilitet   | ●●   |
| ▪ Fargeforankring         | ●●●● |                   |      |

Sammenligning innenfor tilsvarende produktgruppe: ●●●● meget god ●●● god ●● middelsgod ● lav

## Ytterligere informasjon

tesa® 50600 er også tilgjengelig med PET-innlegg.

For å få siste opplysninger om dette produkt <http://l.tesa.com/?ip=50600>

tesa produkter beviser sin gode kvalitet dag inn og dag ut under krevende forhold, og blir regelmessig underlagt strenge kontroller. All informasjon og alle anbefalinger blir gitt etter vår beste viten og på basis av vår praktiske erfaring. Dog kan tesa SE ikke gi noen garantier, uttrykkelig eller indirekte, inklusive, men ikke begrenset til, enhver indirekte garanti på salgbarhet eller egnethet til et bestemt formål. Derfor er brukeren selv ansvarlig for å teste, om tesa produktet er egnet til et bestemt formål, og egnet til brukerens måte å anvende det på. Hvis du er i tvil, så står våre medarbeidere innen teknisk support til rådighet for å hjelpe deg.