

tesa® 4541

Smidig ubestrøket tekstiltape

Produktinformasjon

Produktbeskrivelse

tesa® 4541 er en ubehandlet tekstiltape med meget høy bruddstyrke. Den består av et bæremateriale av rayonvev med vevstetthet 145 og en naturgummikleber.

tesa® 4541 er en meget fleksibel og tilpassningsvennlig tape, som kan anvendes til en rekke formål.

Egenskaper:

- god klebekraft, selv på ru og fete overflater
- tilpasser seg ujevne overflater uten å rynke
- lett å skrive på, ideell markeringstape
- meget høy bruddstyrke
- glatt og tilpassningsvennlig
- fås i 5 farger: sort, hvit, grå, rød, brun

Hovedanvendelse

- Manuell og maskindrevet lukking av kraftige kartonger, spann og bokser
- Forsegling av filmbeholdere, fordelingsbokser og åpninger
- Bunting av stenger og kabler
- Kabelfeste
- Sikring av kanter
- Forsterking av bokomslag
- Feste av plastklemmer på kabelrør
- Forsterking av hockeykølle
- Forskjellige bruksområder innenfor dyrepleie, f.eks. bandasjering av store og mindre dyr

Tekniske data

■ Bæremateriale	Ubestrøket tekstil	■ Bruddstyrke	90 N/cm
■ Total tykkelse	270 µm	■ Temperaturbestandighet (30 min)	130 °C
■ Klebetype	Naturgummi	■ Vevstetthet	145 tråder pr. kvadrattomme
■ Klebeevne på Stål	3.6 N/cm	■ Overflatefinish	Mat
■ Bruddforlengelse	16 %		

Egenskaper

■ Kan skrives på	Ja	■ Slitstyrkebestandighet	+
------------------	----	--------------------------	---

Evaluation across relevant tesa® assortment: ++ very good, + good, o medium, - low

For latest information on this product please visit <http://l.tesa.com/?ip=04541>

Side 1 av 1 / Fra og med 06.05.2015

tesa A/S

Karihaugveien 89
1086 Oslo
Phone: +47 (22) 90 79 79
Fax: +47 (22) 30 03 76

tesa SE
A Beiersdorf Company

norge@tesa.com
www.tesa-tape.no

tesa® produkter beviser deres gode kvalitet dag ind og dag ud under krævende forhold og bliver regelmæssigt underlagt strenge kontroller. Al information og alle anbefalinger gives efter vores bedste viden på basis af vores praktiske erfaring. Dog kan tesa SE ikke give nogen garantier, udtrykkelige eller indirekte, inklusive, men ikke begrænset til, enhver indirekte garanti på salgbarhed eller egnethed til et bestemt formål. Derfor er brugeren selv ansvarlig for at teste, om tesa® produktet er egnet til et bestemt formål og egnet til brugerens måde at anvende det på. Hvis du er i tvivl, står vores tekniske supportmedarbejdere til rådighed for at hjælpe dig.