

# tesa® 53949 Professional



## Product Information

Den matte og lysabsorberende tekstiltapen er en rask hjelper for mange forskjellige oppgaver og egner seg spesielt godt for bruk på alle typer arrangementer.

tesa® 53949 PV2 er en matt gaffatape spesielt utviklet for kunst- og underholdningsbransjen. Den består av en 80 maskers PE-belagt PET-materiale med trykkfølsomt gummiklebestoff.

tesa® 53949 PV2 er den perfekte løsningen for en lang rekke bruksområder hvor en ikke-reflekterende overflate er viktig.

Egenskaper:

- Lysabsorberende, ikke-reflekterende
- God klebeevne, selv på ujevne overflater
- Slipe-resistent
- Vannresistent
- Tilpasningsbar
- Enkel å fjerne
- Tilgjengelig i matt svart, matt hvit og matt sølv

## Main Application

- Innen- og utendørs
- Ideell for alle typer arrangementer (teater, opera, konserter, handelsmesser)
- På og bak scenen
- For å dekke blanke, reflekterende overflater
- Midlertidig festing, f.eks. av kabler eller tepper
- Taping over spalter og skjøter
- Gulvmerking, f.eks. posisjonsmerker

## Technical Information (average values)

The values in this section should be considered representative or typical only and should not be used for specification purposes.

### Technical Data

• Bæremateriale	PE-extrudert tekstil	• Bruddstyrke	85 N/cm
• Total tykkelse	310 µm	• Temperaturbestandighet (30 min)	125 °C
• Klebetype	natural rubber	• Vevstetthet	80 count per square inch
• Bruddforlengelse	14 %	• Overflatefinish	matt

### Adhesion to

- Klebeevne på Stål 2.0 N/cm

# tesa® 53949 Professional



## Product Information

### Properties

• Kan rives over for hånd	●●●	• UV-bestandighet	●●●
• Rette avrivningskanter	●●●	• Water resistance	●●●
• Lett å fjerne	Ja	• Fluoriserende	Nei
• Slitstyrkebestandighet	●●●	• Fleksibilitet	●●●
• Aldringsbestandighet (UV)	●●●	• Dugg	●●●
• Fuktbestandighet	●●●	• Fjernes etter 14 dage (23°C)	●●●
• Bestandig over for saltvann	●●	• Fjernes etter 14 dage (85°C, 95% r.f.)	●●●
• Bestandig over for bløtgjørere	●●		

Evaluation across relevant tesa® assortment: ●●●● very good ●●● good ●● medium ● low

### Additional Information

Anbefaling: Foreta en test på bruksområdet før bruk av dette produktet.

## Disclaimer

tesa® products prove their impressive quality day in, day out in demanding conditions and are regularly subjected to strict controls. All information and recommendations are provided to the best of our knowledge on the basis of our practical experience. Nevertheless tesa SE can make no warranties, express or implied, including, but not limited to any implied warranty of merchantability or fitness for a particular purpose. Therefore, the user is responsible for determining whether the tesa® product is fit for a particular purpose and suitable for the user's method of application. If you are in any doubt, our technical support staff will be glad to support you.



For latest information on this product please visit  
<http://l.tesa.com/?ip=53949>